

Serie TK

Las características esenciales del modelo TK se encuentran en su interior. Los componentes básicos como la bomba, el motor, el quemador, el vaporizador y la válvula by-pass se han diseñado teniendo en cuenta los más pequeños detalles, para alcanzar la mejor calidad en los productos KRÜGER.



CE

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Paro total electrónico temporizado.
- ▶ Maniobra a bajo voltaje.
- ▶ Bomba con tres pistones cerámicos, cigüeñal y cabezal modelo *INTERPUMP*.
- ▶ Regulador de presión y vapor.
- ▶ Motor eléctrico de cuatro polos (1.450 r.p.m.). Trabajo continuo con interruptor de sobrecarga térmica.
- ▶ Caldera de acero con eficiencia del 80%.
- ▶ Serpentin de acero.
- ▶ Mecanismos de control del quemador que interviene cuando no hay presión.
- ▶ Termostato regulador de temperatura de salida.
- ▶ Depósito de agua con flotador y filtro.
- ▶ Aforador para el nivel de gasóleo.
- ▶ Freno de estacionamiento.
- ▶ Salida de producto químico a alta presión.
- ▶ Descalcificador magnético.

ACCESORIOS DE SERIE:

- ▶ Portaboquillas doble automático (boquilla chorro y abanico).
- ▶ Latiguillo de 8 m. de alta presión y alta temperatura, R2A 3/8".
- ▶ Lanza de 1.200 mm.
- ▶ Pistola a prueba de temperatura.



MODELO	02TK180CTS	02TK200CTS
PARO TOTAL	Sí	Sí
PRESIÓN MÁX. bar/psi	180 / 2.700	200 / 3.000
CAUDAL DE AGUA l/min/gpm	12 / 4,7	15 / 4
TEMPERATURA MÁX. °C/°F	140 / 284	140 / 284
TENSIÓN ph-V-Hz	3-(240/400)-50	3-(240/400)-50
POTENCIA CONEXIÓN Kw	7	9,5
RPM	1.450	1.450
DEPÓSITO DE DETERGENTE L.	7,5	7,5
DEPÓSITO DE GAS/OIL L.	25,2	25,2
DIMENSIONES LxAnxAl cm	97x59x81	97x59x81
PESO Kg/lb	140 / 309	140 / 309

ACCESORIOS OPCIONALES

· Boquillas de todos los tipos. consultar

· Latiguillos de todas longitudes.
SAE 100 R2A 1 m. 0168500000



· Portaboquillas doble
(chorro redondo y abanico).. 1023000000



· Portaboquillas regulable. 1000101000



· Lanzas de distintas longitudes.
600 mm. 1000908311
900 mm. 1000908312
1200 mm. 1000908313
1500 mm. 1000908314
1800 mm. 1000908315
2000 mm. 1000908316
Lanza doble 1000908331
Prolongación 400 mm. 1040770000



· Pistola MV 950 1030215400



· Ratón para desatascar tuberías
drainet 3/8 macho. 1025121051



· Cabezal de ángulo variable
para TK180CTS 1'2 1001604002
para TK200CTS 1'3 1001604004



· Boquilla turbo 3125172045



· Lanza espuma/productos agresivos
de 1 l. 1029030003



· Cepillo rotativo de nylon 1029050015



· Arenador con sonda. 1001501002

