

GRUPOS MODULARES

▶ ▶ Estos equipos han sido desarrollados para poder limpiar en diferentes zonas de un edificio, trasladando únicamente la manguera y la lanza de un punto de limpieza a otro. Disponibles en agua fría y agua caliente, con chasis de acero inoxidable, depósito con boya y filtro de entrada de agua, dosificación de producto a alta presión y cuadro eléctrico con grado de protección IP65.

▶ Grupos Modulares de agua fría



MODELO	ML15021TS	SML20021TS
PRESIÓN DE TRABAJO Bar/psi	150/2.200	200/3.000
CAUDAL DE TRABAJO l/m.g.p.m.	21/5,5	21/5,5
TEMP. MÁX. C°/F° (en admisión)	40/104	40/104
TEMP. MÁX. C°/F° (en admisión) (con kit de temperatura)	75/195	75/195
MOTOR Hp.	7,5	10
TENSIÓN Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50
PESO Kg.	86	100
DIMENSIONES (LxAnxAl) cm.	77x41x41	93x44x41

Todos los modelos incluyen de serie un latiguillo R2A 3/8 10 m. y pistola-lanza 900 mm. con boquilla de acero de alta presión.

ACCESORIOS OPCIONALES (AGUA FRÍA)

COMANDO A CONTROL REMOTO POR MÓDULO	
MOD. SML y ML	SI3386
COMANDO A CONTROL REMOTO CON CONTROL DE QUÍMICOS	
MOD. SML y ML	SI3547
COMANDO A CONTROL REMOTO CON CONTROL DE QUÍMICOS Y CERA	
MOD. SML y ML	SI3546
KIT ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE TEMP. MÁXIMA 75°C	
.....	SI3100
SOPORTE A PARED	
MOD. SML	SI73163
MOD. ML	SI73164
SOPORTE A SUELO	
MOD. SML	SI3553
MOD. ML	SI3552



► Grupos Modulares de agua caliente



MODELO	IWD15021TS	IWD20021TS
PRESIÓN DE TRABAJO Bar/psi	150/2.200	200/3.000
CAUDAL DE TRABAJO l/m /g.p.m.	21/5,5	21/5,5
TEMP. MÁX C°/F° (generada)	140/284	140/284
MOTOR Hp.	7,5	10
TENSIÓN Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50
PESO Kg.	172	184
DIMENSIONES (LxAnxAI) cm.	122x59x73	131x59x73

Todos los modelos incluyen de serie un latiguillo R2A 3/8 10 m. y pistola-lanza 900 mm. con boquilla de acero de alta presión.

ACCESORIOS OPCIONALES (AGUA CALIENTE)

COMANDO A CONTROL REMOTO CON CONTROL DE QUÍMICOS Y CERA	
MOD. IWD	SI3557
SOPORTE A PARED	
MOD. IWD	SI3554
SOPORTE A SUELO	
MOD. IWD	SI3555
PROLONGACIÓN CHIMENEA	
.....	SI71544