

INDY

El modelo **INDY** viene equipado con los componentes más modernos para realizar un trabajo profesional

Es la hidrolimpiadora de agua caliente más ligera, que permite realizar todo tipo de trabajos de limpieza y ofrece muchas facilidades para su mantenimiento.

El nuevo modelo **INDYPRO** reúne todas las ventajas que ofrece el modelo **INDY**, incorporando las siguientes mejoras; el regulador de vapor, la caldera de acero inoxidable y una bomba modelo INTERPUMP WS151 para trabajos más exigentes.

CE Mod. INDY

CE Mod. INDYPRO



NUEVA INDYPRO
Disponible a partir de
JUNIO 2004

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Bomba de tres pistones cerámicos con cigüeñal y cabezal de bronce modelo *INTERPUMP*.
- ▶ Motores de 1.450 r.p.m. de 4 polos para trabajo continuo con interruptor de sobrecarga térmica.
- ▶ Caldera con eficiencia del 89%.
- ▶ Paro total electrónico temporizado.
- ▶ Mecanismos con control de quemador que intervienen cuando no hay agua o cuando no hay presión.
- ▶ Encendido de quemador con termostato regulador de la temperatura de salida del agua incorporado.
- ▶ Salida de producto químico a alta presión.
- ▶ Dispositivo anticálcico magnético, excepto en mod. INDYPRO.
- ▶ Depósito de agua con flotador y filtro.
- ▶ Rueda giratoria con freno de estacionamiento y dos ruedas de 250 mm. de diámetro.



ACCESORIOS DE SERIE INDY:

- ▶ Portaboquillas doble automático (boquilla chorro y abanico).
- ▶ Latiguillo de alta presión de 8 m. R2A 5/16".
- ▶ Lanza 1.200 mm.
- ▶ Pistola con racor giratorio.

ACCESORIOS DE SERIE INDYPRO:

- ▶ Boquilla de abanico de alta presión.
- ▶ Latiguillo de alta presión de 8 m. R2A 5/16".
- ▶ Lanza 1.200 mm.
- ▶ Pistola con racor giratorio.

	02INDY150V	02INDY200V	INDY150PRO	INDY200PRO
--	------------	------------	------------	------------

PARO TOTAL	Sí	Sí	Sí	Sí
PRESIÓN MÁX. bar/psi	150 / 2.200	200 / 2.857	150 / 2.200	200 / 2.857
CAUDAL DE AGUA l/min/gpm	15 / 4	15 / 4	15 / 4	15 / 4
TEMPERATURA MÁX. °C/°F (generada)	90/194	90/194	140/284	140/284
TENSIÓN ph-V-Hz	3-240 / 400-50	3-240 / 400-50	3 - 400 - 50	3 - 400 - 50
POTENCIA CONEXIÓN Kw	7	9,5	7	9,5
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
DEPÓSITO DE GASÓIL l.	14	14	16	16
DIMENSIONES LxAnxAl cm	82x58x72	82x58x72	100x68x89	100x68x89
PESO Kg/lb	120 / 264	120 / 264	120 / 264	120 / 264

ACCESORIOS OPCIONALES

· Boquillas de todos los tipos. consultar



· Latiguillos de todas longitudes.
SAE 100 R2A 8 m. 0168540000
SAE 100 R2A 1 m. 0168500000



· Portaboquillas doble
(chorro redondo y abanico).. 1023000000



· Portaboquillas regulable. 1000101000



· Arenador con sonda. 1001501002



· Lanzas de distintas longitudes.
600 mm. 1000908311
900 mm. 1000908312
1200 mm. 1000908313
1500 mm. 1000908314
1800 mm. 1000908315
2000 mm. 1000908316
Lanza doble 1000908331
Prolongación 400 mm. 1040770000



· Ratón para desatascar
tuberías drainet 3/8 m. 1025121051



· Boquilla turbo 300 Bar. 15 l./min.
INDY150V / INDY200V 3125172045



· Lanza espuma/productos agresivos
de 1 l. 1029082000



· Cepillo rotativo de nylon 1029050015



· Pistola MV 950 1030215400



· Cabezal de ángulo variable 1,3. . . 1001604004

